

RITEC FW 150 L Básico

DN 150 - DN 800

ROBOT

- Carro orientable con 8 ruedas motrices
- Sensor de inclinación, pantalla en el monitor
- Sensor de inclinación lateral para ajuste automático de posición
- Regulación eléctrica de altura variable con embrague deslizante
- Luces adicionales
- Ruedas adicionales D 160 y D 96 multi
- Sensor de presión con función de alarma de caída de presión
- Alivio de tensión
- Gancho de descenso

ACCESORIOS

- Luces adicionales
- Ruedas adicionales D 96 multi
- Ruedas adicionales D 160
- Tapas protectoras



CÁMARA PANORÁMICA Y OSCILO-GIRATORIA RI 78 FW

- Cámara panorámica Ø 78 mm
- Ángulo de panoramización: $\pm 130^\circ$
- Rango de visión panorámico incl. $\pm 158^\circ$
- Rotación infinita
- Embrague de fricción en el eje de rotación
- Control automático de apertura
- Nivelación automática de la imagen (se puede desactivar)
- Ajuste cero del cabezal de la cámara con enfoque remoto seleccionable
- Eje horizontal apoyado en ambos lados
- Enfoque eléctrico
- Luz LED de alto rendimiento con control de luz separado para áreas cercanas y remotas
- Vidrio de protección combinado con zafiro y plásticos especiales
- Sensor con función de alarma de caída de presión
- Láser de dos puntos
- 3 x zoom digital
- Macros para mover a lo largo de las mangas
- 90° posición panorámica izquierda/ derecha
- Se puede utilizar como cámara de empuje junto con una unidad de control de 19 "

+ información en www.conexbal.com