

RITEC FW 90 L Option

DN 300 - DN 600



ROBOT

- DN 100 - DN 600 (en combinación con la base FW 90 L)
- Múltiples distancias para ruedas adicionales
- Regulación mecánica sin escalonamientos de la altura con cierre rápido y embrague deslizante
- Luces adicionales

ACCESORIOS

- Localización del transmisor
- Cámara de visión trasera (conmutable)
- Pesos adicionales

CÁMARA PANORÁMICA Y OSCILO-GIRATORIA RI 78 FW

- Cámara panorámica Ø 78 mm
- Ángulo de panoramización: ± 130 °
- Rango de visión panorámico incl. ± 158 °
- Rotación infinita
- Embrague de fricción en el eje de rotación
- Control automático de apertura
- Nivelación automática de la imagen (se puede desactivar)
- Ajuste cero del cabezal de la cámara con enfoque remoto seleccionable
- Eje horizontal apoyado en ambos lados
- Enfoque eléctrico
- Luz LED de alto rendimiento con control de luz separado para áreas cercanas y remotas
- Vidrio de protección combinado con zafiro y plásticos especiales
- Sensor con función de alarma de caída de presión Láser de dos puntos
- 3 x zoom digital
- Macros para mover a lo largo de las mangas
- 90 ° posición panorámica izquierda/ derecha
- Se puede utilizar como cámara de empuje junto con una unidad de control de 19 "



+ información en www.conexbal.com