

RITEC Push reel M analog

Máx. longitud del cable: 60 m
DN 50 - DN 300

SISTEMA

- Max. Longitud del cable: 60 m
- 50 m cable de empuje 0 7,5 mm
- Contador del medidor que se muestra en el monitor
- Entrada de video / salida BNC
- Funcionamiento 1 00V AC a 240V AC
- Freno de detención
- Carrete de acero inoxidable

ACCESORIOS

- Monitor TFT 5,6 "
- TFT-monitor 5.6 "con memoria de tarjeta SD
- Monitor TFT de 8 "con memoria de tarjeta SD
- Localización del transmisor, Frecuencia 512 kHz
- Localización del transmisor, Frecuencia 33 kHz
- Batería con cargador integral y pantalla de nivel de carga
- Generador de texto
- Jaula guía desde DN 100
- Rodamiento de rueda desde DN 200



CÁMARA AXIAL ANALÓGICA RI 4035 VB

- Cámara axial 0 40 mm
- DN 70 - DN 300
- 45 ° flexible desde ID 80
- 87 ° flexible desde ID 100
- Módulo de cámara en color de alta resolución
- Lente gran angular
- Control automático de la apertura
- Nivelación automática de la imagen
- Lámpara LED de alto rendimiento
- Vidrio de protección combinado fabricado en zafiro y plásticos especiales
- Foco fijo
- Bola de guía desde ID 50
- Pincel guía de ID 100

+ información en www.conexbal.com