

# RITEC Push reel S analog

Máx. longitud del cable: 40 m  
DN 50 - DN 300

## SISTEMA

- Max. Longitud del cable: 40 m
- 30 m cable de empuje 0 6 mm
- Contador del medidor que se muestra en el monitor
- Entrada de video / salida BNC
- Funcionamiento 1 00V AC a 240V AC
- Freno de detención
- Carrete de acero inoxidable

## ACCESORIOS

- Monitor TFT 5,6 "
- TFT-monitor 5.6 "con memoria de tarjeta SD
- Localización del transmisor, Frecuencia 512 kHz
- Localización del transmisor, Frecuencia 33 kHz
- Generador de texto
- Deslizador de rueda desde DN 1 50



## CÁMARA AXIAL ANALÓGICA RI 32 VB

- Cámara axial 0 32 mm
- Nivelación automática de la imagen
- 87 ° flexible desde ID 50
- Módulo de cámara en color de alta resolución
- Lente gran angular
- Control automático de la apertura
- Lámpara LED de alto rendimiento
- Vidrio de protección combinado fabricado en zafiro y plásticos especiales
- Foco fijo
- Bola de guía desde ID 50
- Pincel guía de ID 100

+ información en [www.conexbal.com](http://www.conexbal.com)