

CÁMARAS DE EMPUJE MANUAL

RITEC RI 1320 SLC

Máx. longitud del cable: 20 m

DN 15 - DN 40

SISTEMA

- Max. Longitud del cable: 20 m
- Cámara axial Ø 13 mm
- 87 ° flexible desde ID 25
- Módulo de cámara en color de alta resolución
- Lente gran angular
- Control automático de la apertura
- Lámpara LED de alto rendimiento
- Vidrio de protección fabricado en zafiro y plásticos especiales
- Foco fijo
- Max. 20 m cable de empuje Ø 3 mm en cesta de carrete giratoria
- Monitor TFT 5,6 "
- Contador del medidor que se muestra en el monitor
- Batería con cargador integral y pantalla de nivel de carga
- Caja robusta con recubrimiento duro
- Salida de video BNC
- Funcionamiento 1 00V AC a 240V AC o con batería integrada (tiempo de funcionamiento aprox. 4 hrs.)



ACCESORIOS

- Almacenamiento de tarjetas SD, vídeo y memoria de imágenes
- Bola de guía
- Extensión para cable de empuje de 20 m
- Generador de texto

CÁMARA AXIAL ANALÓGICA RI 1320 SLC

- Cámara axial Ø 13 mm
- 87 ° flexible desde ID 25
- Módulo de cámara en color de alta resolución
- Lente gran angular
- Control automático de la apertura
- Lámpara LED de alto rendimiento
- Vidrio de protección combinado fabricado en zafiro y plásticos especiales
- Foco fijo
- Funcionamiento 1 00V AC a 240V AC o con batería integrada (tiempo de funcionamiento aprox. 4 hrs.)
- Salida BNC de vídeo

+ información en www.conexbal.com