

CÁMARAS DE EMPUJE MANUAL

RITEC RI 25 VB SLC

Máx. longitud del cable: 25 m
DN 30 - DN 150

SISTEMA

- Max. Longitud del cable: 25 m
- Cámara axial Ø 25 mm
- 87 ° flexible desde ID 50
- Módulo de cámara en color de alta resolución
- Lente gran angular
- Control automático de la apertura
- Lámpara LED de alto rendimiento
- Vidrio de protección combinado fabricado en zafiro y plásticos especiales
- Foco fijo
- Max. Cable de empuje de 25 m Ø 6,5 mm en cesta de carrete giratoria
- Monitor TFT 5,6 "
- Contador del medidor que se muestra en el monitor
- Batería con cargador integral y pantalla de nivel de carga
- Caja robusta de funda dura
- Salida de video BNC
- Funcionamiento 100V AC a 240V AC o con batería integrada (tiempo de funcionamiento aprox. 4 hrs.)



ACCESORIOS

- Almacenamiento de tarjetas SD, vídeo y memoria de imágenes
- Bola de guía
- Cepillo guía
- Extensión para cable de empuje de 25 m
- Localización del transmisor, Frecuencia 512 kHz
- Localización del transmisor, Frecuencia 33 kHz
- Generador de texto

CÁMARA AXIAL ANALÓGICA RI 25 VB

- Cámara axial Ø 25 mm
- 87° flexible a partir de DN 50
- Módulo de cámara a color de alta resolución con obturador eléctrico e imagen autonivelante (VB)
- Lente gran angular
- Control automático de apertura
- Luz LED de alto rendimiento
- Combinación de cristales protectores de zafiro y plásticos especiales
- Foco fijo
- Funcionamiento 100V CA a 240V CA o con batería integrada (tiempo de funcionamiento aprox. 4 horas)
- Salida de vídeo BNC

+ información en www.conexbal.com