

SISTEMAS DE EMPUJE

RITEC RiCubio M

Máx. longitud del cable: 60 m
DN 70 - DN 300

SISTEMA

- Max. Longitud del cable: 60 m
- Sistema compacto
- 50 m empujable, 0 1 0,3 mm
- Contador de alta precisión contador de serie
- Protección total y alta estabilidad mediante jaula circular
- Fácilmente transportable
- Capacidad acumuladora grande (opcional) en técnica ligera de litio - Made in Germany
- Monitor giratorio en todas direcciones
- Freno de disco de alta calidad
- Servicio agradable
- Pequeña bolsa práctica

ACCESORIOS

- Monitor TFT 5,6 "
- TFT-monitor 5.6 "con memoria de tarjeta SD
- Monitor TFT de 8 "con memoria de tarjeta SD
- Localización del transmisor
- Acumulador 36 V/ 2,6 Ah en técnica ligera de litio incl. Recargador
- Carro de transporte
- Joystick remoto



CÁMARA OSCILO-GIRATORIA RI 56.2 SKS

- 45 ° flexible desde ID 80
- 87 ° flexible desde ID 100
- Ángulo de panorámica ± 120 °
- Rango de visión panorámica incl. ± 148 °
- Rotación infinita
- Embrague de fricción en el eje de rotación
- Módulo de cámara en color de alta resolución
- Control automático de la apertura
- Nivelación automática de la imagen (se puede desactivar)
- Ajuste cero del cabezal de la cámara
- Eje horizontal apoyado en ambos lados
- Enfoque eléctrico
- Lámpara LED de alto rendimiento
- Vidrio de protección combinado fabricado en zafiro y plásticos especiales
- Sensor de presión con función de alarma de caída de presión
- Guía de empuje de ID 11 0

+ información en www.conexbal.com