

RITEC RiFlexio S HD Digital

Máx. longitud del cable: 50 m

DN 80 - DN 200

SISTEMA

- Max. Longitud del cable: 100 m
- Contador del medidor que se muestra en el monitor
- Para cables de hasta 100 m
- Entrada de video / salida BNC
- Funcionamiento 100V AC a 240V AC Visualización del ángulo de giro y de panorámica en grados
- Freno de detención
- Joystick remoto
- Boquilla de empuje 1/4 "con conexión de 1/2" y opción de conexión en el zócalo de la cámara
- Conexión de manguera incluyendo manguera protectora

ACCESORIOS

- Monitor TFT 5,6 "
- TFT-monitor 5.6 "con memoria de tarjeta SD
- Monitor TFT de 8 "con memoria de tarjeta SD
- Localización del transmisor
- Generador de texto
- Jaula de guía de ID 100 para RI 4035 VB
- Rodamiento de rueda de ID 200 para RI 4035 VB
- Tambor portacable con extensión de 50 m para transmitir señales de vídeo, longitud de metro y comandos de control
- Empuje de la boquilla 3/8 "con conexión de 1/2" y opción de conexión en la toma de la cámara



CÁMARA DIGITAL FLEXIBLE RIFLEXIO S HD

- Cámara panorámica Ø 56 mm
- 45 ° flexible desde ID 80
- 87 ° flexible desde ID 100
- Apagado desde ID 80 en 45 °
- Apagado desde 100 en 87 °
- Ángulo de panorámica ± 120 °
- Incl. Incl. Área de visualización ± 141 °
- Rotación infinita
- Módulo de cámara en color de alta resolución
- Control automático de la apertura
- Nivelación automática de la imagen
- Ajuste cero del cabezal de la cámara
- Eje horizontal apoyado en ambos lados
- Enfoque eléctrico
- Lámpara LED de alto rendimiento
- Vidrio de protección combinado fabricado en zafiro y plásticos especiales
- Sensor de presión con función de alarma de caída de presión
- Guía de empuje de ID 11 0



+ información en www.conexbal.com