

mC360 compact

SISTEMA COMPACTO CON CÁMARA OSCILO-GIRATORIA

Sistema compacto con cámara oscilo-giratoria, pequeño, sólido y que ofrece muchas opciones adicionales



CÁMARA SK50

- Ángulo de apertura diagonal 160°
- Diámetro 50 mm, longitud del cilindro 32 mm
- Peso 800g
- Resistente al agua hasta 6 bar
- Ajuste de enfoque automecánico
- Control de luz inteligente
- Zoom digital
- Rotación sin fin, campo de visión panorámica de 150°
- Bobina de detección incorporada extremadamente potente con 512 Hz y 33 kHz

Equipado con uno de los cabezales de cámara oscilo-giratoria más pequeños del mercado, se puede examinar incluso el ángulo más remoto.

Este sistema de inspección compacto marca su entrada a la tecnología con el revolucionario diseño del cabezal SK50.

CARACTERÍSTICAS

- Cámara oscilo.giratoria de 50mm, resistente al agua hasta 6 bar.
- Adecuado para tuberías con diámetros entre 70 y más de 200 mm con cabezal de cámara Pan-and-Tilt
- Cable de varilla flexible de 40 metros / 6,7 mm
- Bobinador de acero inoxidable y fibra de carbono
- Unidad de control remoto con teclas de función para el control de la cámara
- Wi-Fi a bordo
- Salida de vídeo BNC
- WIFI con generador de texto.
- Dos baterías Li-Ion intercambiables para ≥ 4 horas de funcionamiento

