

## CÁMARAS DE EMPUJE MANUAL

# RITEC RI 2020 SLC

Máx. longitud del cable: 25 m

DN 25 - DN 80

### SISTEMA

- Max. Longitud del cable: 25 m
- Cámara axial Ø 20 mm
- 87 ° flexible de ID 40
- Módulo de cámara en color de alta resolución
- Lente gran angular
- Control automático de la apertura
- Lámpara LED de alto rendimiento
- Vidrio de protección combinado fabricado en zafiro y plásticos especiales
- Foco fijo
- Max. Cable de empuje de 25 m Ø 5,5 mm en cesta de carrete giratoria
- Monitor TFT 5,6 "
- Contador del medidor que se muestra en el monitor.
- Batería con cargador integral y pantalla de nivel de carga.
- Caja robusta de funda dura
- Salida de video BNC
- Funcionamiento 100V AC a 240V AC o con batería integrada (tiempo de funcionamiento aprox. 4 hrs.)

### ACCESORIOS

- Almacenamiento de tarjetas SD, vídeo y memoria de imágenes
- Guía de la pelota 27
- Guía de la pelota 32
- Extensión para cable de empuje de 25 m
- Localización del transmisor, Frecuencia 512 kHz
- Localización del transmisor, Frecuencia 33 kHz
- Generador de texto



### CÁMARA AXIAL ANALÓGICA RI 2020 SLC

- Cámara axial Ø 20 mm
- 87 ° flexible de ID 40
- Módulo de cámara en color de alta resolución
- Lente gran angular
- Control automático de la apertura
- Lámpara LED de alto rendimiento
- Vidrio de protección combinado fabricado en zafiro y plásticos especiales
- Foco fijo
- Funcionamiento 100V AC a 240V AC o con batería integrada (tiempo de funcionamiento aprox. 4 hrs.)
- Salida BNC de vídeo

+ información en [www.conexbal.com](http://www.conexbal.com)